

Serie Pro Rack



LINEA INTERACTIVA DE 750VA A 1500VA

Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)
 Pantalla LCD
 Equipo de pequeñas dimensiones
 Protección de cortocircuito y sobrecarga
 DB9 y software
 Software incluido

Modelo	PRO 750R	PRO 1000R	PRO 1600R
ENTRADA			
Capacidad (W.)	450	600	960
Capacidad (VA.)	750	1000	1600
Voltaje nominal	165 V – 290 V		
Frecuencia	50 Hz		
SALIDA			
Voltaje nominal	220 V – 230 V		
Onda	Pseudo-senoidal		
Frecuencia	50 Hz		
Autonomía equipo estándar	10'		
INDICADORES-ALARMAS			
Indicador Batería	LCD + Alarma		
Entrada línea	LCD + Alarma		
Sobrecarga	LCD + Alarma		
BATERIA			
Tipo	Baterías herméticas, sin necesidad de mantenimiento.		
Nº de baterías y Ah – modelo estándar	1 x 7Ah	2 x 7Ah	2 x 9Ah
Tiempo de recarga	7-8 horas		
PROTECCIONES			
Protecciones	Sobrecargas, corto circuitos, temperatura, voltaje, módem		
COMUNICACIÓN			
Comunicación	Interface DB9 y software		
AMBIENTE			
Temperatura	0 – 40°C		
Temperatura propuesta para alargar la vida de las baterías	20 – 25°C		
Humedad	< 85%		
FORMATO			
Peso neto del equipo (Kg)	8kg	13kg	16kg
Dimensiones (mm) Alto x ancho x fondo	2Ux483x310		3Ux483x310