



DSP MULTIPOWER

LINEA ON-LINE DE 5KVA A 10KVA

On-line, doble conversión
Paralelo redundante hasta 4 unidades
Procesador controlador DSP
Equipo convertible: en formato torre – rack
Arranque en frío
Pantalla LCD
Protección voltaje alto y bajo, corto circuitos y sobrecarga
Puerto de comunicaciones para software

| Modelo | modelos I/II | | | modelo III/I |
|---|---|--|---|---|
| | DSPMP-5 | DSPMP-6 | DSPMP-10 | DSPMP-III-10 |
| ENTRADA | | | | |
| Capacidad (KW) | 3,5 | 4,2 | 7 | 7 |
| Capacidad (KVA) | 5 | 6 | 10 | 10 |
| Voltaje | 180v – 280v | | | 312v – 485v |
| Frecuencia | 45 a 65Hz | | | |
| Factor de energía | 0,99% | | | |
| SALIDA | | | | |
| Voltaje (modo Backup) | 220V - 230V | | | |
| Distorsión armónica | Al 100% de la carga < 3% | | | |
| Sobrecarga | +110% de carga: 2 min / + 125% carga: 5seg. / 150% carga: by-pass | | | |
| Tiempo de transferencia | 0ms | | | |
| DISPLAY | | | | |
| Display | Estado de la línea, estado de las baterías, indicaciones AVR ... | | | |
| BATERIA | | | | |
| Tiempo de recarga | 4-6 horas (hasta el 90% de la capacidad completa) | | | |
| Autonomía según mod. | 6' | de 4' a 24' | de 5' a 14' | |
| PROTECCIÓN Y FILTRO | | | | |
| Protección | Picos de sobre tensión, sobrecarga, corto circuitos ... | | | |
| AMBIENTE | | | | |
| Ambiente óptimo | 0-40° C | | | |
| Humedad | 0 -90% no condensado | | | |
| Ruido audible a 1mt | < 50dBA | | | |
| COMUNICACIÓN | | | | |
| Comunicación | RS232 (Opcional: SNMP interno) | | | |
| FORMATO | | | | |
| Modelo | DSPMP-5 | DSPMP-6 | DSPMP-10-015 | DSPMP-III-10-015 |
| Peso (Kg) | 55kg | 55kg | Electrónica:26kg – 5' 132x440x680 | Electrónica:26kg – 5' 132x440x680 |
| Dimensiones (mm) - Alto x ancho x fondo | (20 bat.12V 5Ah) – 6' 176x440x680 | (20 bat.12V 5Ah) – 4' 176x440x680 | U.baterías: 65kg (MPBC-V) 132x445x677 (20 bat12V9Ah) | U.baterías: 65kg (MPBC-V) 132x445x677 (20 bat12V9Ah) |
| Modelo | | DSPMP-6-025 | DSPMP-10-020 | DSPMP-III-10-020 |
| Peso (Kg) | | Electrónica : 25kg – 9' 88x440x680 | Electrónica:26kg – 8' 132x440x680 | Electrónica:26kg – 8' 132x440x680 |
| Dimensiones (mm) - Alto x ancho x fondo | | U.baterías: 65kg (MPBC-V) 132x445x677 (20 bat12V9Ah) | U.baterías: 90kg (MPBC) 222x425x563 (20 bat12V12Ah) | U.baterías: 90kg (MPBC) 222x425x563 (20 bat12V12Ah) |
| Modelo | | DSPMP-6-040 | DSPMP-10-035 | DSPMP-III-10-035 |
| Peso (Kg) | | Electrónica: 25kg – 8' 88x440x680 | Electrónica: 26kg – 8' 132x440x680 | Electrónica: 26kg – 8' 132x440x680 |
| Dimensiones (mm) - Alto x ancho x fondo | | U.baterías: 90kg (MPBC) 222x425x563 (20 bat12V12Ah) | U.bat.(2): 60kg (MPBC-V) 132x445x677 (20 bat12V7Ah x 2) | U.bat.(2): 60kg (MPBC-V) 132x445x677 (20 bat12V7Ah x 2) |