

M PLUS



SAI GAMA INTERACTIVA

LED
Control digital microprocesador
AVR estabiliza el voltaje / rango de voltaje amplio
Prueba automática de encendido
Protección contra cortocircuitos y sobrecarga, sobretensiones
Arranque en frío
Autoarrancable
Sin software
Alarma

PRO SINUS	M260 PLUS	M280 PLUS
Potencia	600VA – 360W	800VA – 480W
--- Entrada		
Voltaje	220 V / 230 V / 240 Vac ± 25%	
Frecuencia	50/60HZ ±10% (detección automática)	
--- Salida		
Voltaje en funcionamiento red	220V/230V240Vac ±10%	
Frecuencia	50HZ/60HZ ± 0.3% (detección automática)	
Factor cresta	3:1	
Salidas	6 SCHUKO	
--- Batería		
Autonomía	Entre 2 a 10 min.	
Tiempo recarga	6 - 8h.	
Voltaje DC	12V	
Nº bat modelo estándar	1 x 12v 7Ah	1 x 12v 8Ah
--- Protecciones		
Protecciones	Cortocircuitos / Sobrecarga / batería baja ...	
--- Formato		
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	185x280x95	
Dimensiones paq. (ancho x fondo x alto)	231x329x144	
Peso sin y con embalaje	5.5 / 6.0	6.5 / 7.0
--- Formato		
Ambiente óptimo / humedad	0-40°C / 20-90% (sin condensación)	
Nivel de ruido 1mt - cuando actúa	≤45dB	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras del producto



CYRTEK DIS.CONTRA INCENDIOS,SL

C/ Milans, 51 P.Can Milans

08110 Montcada i Reixac BARCELONA (Spain)

Tel. 935726218 / Fax 935726243

e-mail: comercial@mabis.org / web: <http://www.mabis.org>

grupo quantum web: <http://www.cadytel.com>