

BUDGET PRO – LED -



SAI GAMA INTERACTIVA DE 650VA A 1300VA

Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)
Rango de voltaje 162v-290v
Protección ante corto circuitos y sobrecarga
Alarma visible y audible.
Arranque en frío / Apagado automático ordenador
4 o 6 salidas IEC. Cables incluidos
RJ45/RJ11 protección
USB / Software incluido

BPRO	BPRO-LED-650	BPRO-LED-850	BPRO-LED-1300
Potencia	650VA – 360W	850VA – 480W	1300VA – 720W
--- Entrada			
Voltaje	220VAC – 230VA – 240VA		
Frecuencia	50Hz/60Hz ± 1%		
Rango tensión entrada	162 – 290V		
--- Salida			
AC voltaje salida (modo batería)	+- 10%		
AC frecuencia de salida (m.bat)	50/60Hz +-1Hz		
Número de salidas	4 salidas IEC		
--- Batería			
Cantidad y tipo	1 x 12v 7Ah	1 x 12v 9Ah	2 x 12v 7Ah
Tiempo de recarga	6 a 8 horas tiempo de recarga al 90%		
Tensión nominal de la batería	24Vdc		48Vdc
--- Indicadores			
LED	Estado de la batería, capacidad de la batería, sobrecarga		
ALARMA	Señal acústica alimentador baterías, batería baja y sobrecarga		
--- Protecciones			
Protecciones	RJ45/RJ11 (Tel/módem) Picos de tensión, descarga de baterías, sobrecargas, corto circuitos		
--- Comunicación			
Interfac	USB		
--- Formato			
Dimensiones (Ancho x fondo x alto)	101x302x142mm		149x338x160mm
Peso	4,3kg	4,9kg	8kg
--- Ambiente			
Ambiente óptimo / humedad	0-40°C / 0-90% (sin condensación)		
Nivel de ruido - cuando actúa	< 40dB a 1 metro		

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras del producto



CYRTEK DIS.CONTRA INCENDIOS,SL

C/ Milans, 51 P.Can Milans
08110 Montcada i Reixac BARCELONA (Spain)
Tel. 935726218 / Fax 935726243
e-mail: comercial@mabis.org / web: <http://www.mabis.org>
grupo quantum web: <http://www.cadytel.com>