

MB



SAI GAMA INTERACTIVA DE 400VA A 850VA

Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)
Rango de voltaje 165V-265V
Protección ante corto circuitos y sobrecarga
Alarma visible y audible
Salidas schucko. Cables incluidos
RJ11 protección / DB9
Autoarrancable
Sin software

MB	MB-240A	MB-265A	MB-285A
Potencia	400VA – 240W	650VA – 390W	850VA – 510W
--- Entrada			
Voltaje	220VAC – 230VA (±25%)		
Frecuencia	50Hz ± 10%		
--- Salida			
Voltaje	220VAC – 230VAC		
Regulación voltaje	± 5% en modo batería - ± 10% en modo línea		
Frecuencia	50Hz (±1%)		
Número de salidas	2 salidas Schucko		
--- Batería			
Tipo	Baterías herméticas, sin necesidad de mantenimiento del ácido del plomo		
Autonomía	10 minutos		
Cantidad y tipo bat	1 x (12v/5Ah)	1 x (12v/7ah)	1 x (12v/9ah)
Tensión nominal de la batería	12Vdc		
--- Protecciones / Alarmas			
Protecciones	Picos de tensión, descarga de baterías, sobrecargas, corto circuitos		
Alarmas	Señal acústica alimentador baterías, batería baja y sobrecarga		
--- Indicadores led			
LED	Estado de la batería, capacidad de la batería, sobrecarga		
--- Formato			
Dimensiones mm (Alto x fondo x ancho)	165 x 280 x 95	340 x 165 x 95	
Peso neto/packing	4,5 – 5kg	6 – 6,5kg	7 – 7,5kg
--- Ambiente			
Ambiente óptimo / humedad	0-40°C / 0-85% (sin condensación)		
Nivel de ruido	< 45dB a 1 metro		< 50dB a 1 metro

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras del producto



CYRTEK DIS.CONTRA INCENDIOS,SL

C/ Milans, 51 P.Can Milans

08110 Montcada i Reixac BARCELONA (Spain)

Tel. 935726218 / Fax 935726243

e-mail: comercial@mabis.org / web: <http://www.mabis.org>

grupo quantum web: <http://www.cadytel.com>